

SCALP PIERRE AQUA 89

SUPER NETTOYANT ET DESINCRUSTANT FAÇADE
RAPIDE EFFET FLASH
IDÉAL POUR UNE APPLICATION PAR DRONE



AVANTAGES PRODUIT :

- Base aqueuse
- Sans neutralisation du support
- Technique rapide et efficace
- Importantes économies financières
- Ne nécessite pas la protection des carreaux et fenêtres
- Sans COV
- Application par drone = Sécurité accrue, gain de temps, pulvérisation uniforme, réduction des coûts
- Pulvérisable : formule parfaitement compatible avec la pulvérisation par drone
- Facilement biodégradable selon les critères de l'OCDE (301F)



**TOUS
SUPPORTS**



CONDITIONNEMENT :

- En 20Kg, palette de 24 x 20Kg
- En 5Kg, colis de 4 x 5Kg

DOMAINES D'APPLICATION :

Ce produit est destiné au nettoyage, lessivage, dégrassement des salissures noires d'origine atmosphérique (pollution urbaine) sur les surfaces minérales, organiques, hydrauliques (pierre, marbre, RPE, RSE, peintures, enduit hydraulique à la chaux et dans certains cas brique mignonnettes, gravillons lavés, béton désactivé).

MISE EN OEUVRE :

- 1. DILUTION** : Ne jamais diluer
- 2. MATERIEL D'APPLICATION** : Brosse (tous types), drone de pulvérisation compatible.
- 3. MODE OPERATOIRE** : Bien homogénéiser avant l'utilisation. Appliquer grassement sur le support puis laisser agir. Rincer efficacement du bas vers le haut à l'eau sous pression (froide ou chaude). Renouveler l'opération si nécessaire. Ne pas appliquer sur façade en cours de dégel.
- 4. TEMPS D'APPLICATION** : Une ou plusieurs heures. Nous conseillons d'appliquer le soir et de rincer le lendemain.
- 5. TEMPERATURE D'APPLICATION** : De 5 à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
- 6. NETTOYAGE DU MATERIEL** : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.



Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.

7. RENDEMENT : De 200 à 300g/m² selon la porosité du support*.

8. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil. Ne pas stocker à une température <5°C.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit aqueux sous forme de gel
- Liquide légèrement jaunâtre
- Masse volumique : 1.23g ± 0.03g/cm³ à 20°C
- pH : 9
- Craint le gel mais réversible
- Point d'éclair : Néant
- Taux de biodégradation en 3 à 4 jours : 60%

BIODEGRADABILITÉ DU PRODUIT

Taux de biodégradation en 28 jours : 75% à 85% (81,6% expérimentaux)

Intervalle des 10 jours respecté : N.A. (oui)

Conclusion : Facilement biodégradable

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Aucune recommandation particulière (sauf sur l'aluminium que nous recommandons de protéger).

2. PROTECTION DES PERSONNES : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche).

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).



Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.