

SCALPINOX D

**SUPER NETTOYANT ALUMINIUM, TRANSFORMATEUR DE ROUILLE.
PUISSANT DEGRAISSANT, PASSIVANT ET PHOSPHATANT.**



A VANTAGES PRODUIT :



- Polyvalent
- Rapide
- Pulvérisable, peut être utilisé par trempage
- Sans odeur
- N'attaque pas le verre, ni le caoutchouc
- Sans COV



CONDITIONNEMENT :

- En 25 Kg, palette de 24 x 25 Kg
- En 6 Kg, colis de 4 x 6 Kg
- En 1.2 Kg, colis de 10 unités

D OMAINES D'APPLICATION :

SCALPINOX D sert à rénover les aluminiums anodisés ternis par la pollution urbaine. C'est également un excellent dégraissant et dérouillant phosphatant pour les métaux.

M ISE EN OEUVRE :

1. DILUTION : Utiliser le produit pur pour le nettoyage de l'aluminium anodisé et diluer à raison de 50% pour une utilisation en bain (phosphatant).

2. MATERIEL D'APPLICATION : Pinceau, brosse, rouleau, de préférence en nylon (synthétique), pulvérisable au pulvérisateur manuel ou Airless. Application possible au chiffon imbibé.

3. MODE OPERATOIRE : Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer le produit sur le support puis laisser agir. Rincer efficacement à l'eau sous pression (froide). Renouveler l'opération si nécessaire.

4. TEMPS D'APPLICATION : De 5 à 20 minutes selon l'importance de l'encrassement.

5. TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5 à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

6. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

7. RENDEMENT : De 150 à 200g/m² de solution finale*.

8. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil. Ne pas stocker à une température <5°C.



SCALP SAS

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit aqueux
- Liquide incolore
- Masse volumique : $1.2g \pm 0.03g/cm^3$ à 20°C
- pH : 1
- Craint le gel mais réversible
- Point d'éclair : Néant

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Ne pas appliquer sur des matériaux calcaires.

2. PROTECTION DES PERSONNES : Le produit contient de l'acide phosphorique. Il peut provoquer des brûlures et des lésions oculaires graves. En cas de contact, se laver à l'eau et si l'irritation persiste, consulter un médecin. Porter une combinaison de protection complète contre les produits chimiques. Utiliser des lunettes de sécurité à protection intégrale qui protègent des éclaboussures. Porter des gants en PVC.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).



SCALP SAS, entreprise évaluée
EcoVadis - médaille attribuée
à l'entreprise et non au produit.

SCALP[®] SAS

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.