GAMME PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SCALP PEEL OFF 2.0

PROTECTION PULVERISABLE, TEMPORAIRE & RESISTANTE
PRODUIT MULTI-SUPPORTS
ISOLE LES SUPPORTS CONTENANT DE L'AMIANTE OU DU PLOMB POUR UN TRAVAIL EN TOUTE SECURITE
S'ENLEVE PAR PELAGE POUR L'ELIMINATION DE DEPOTS DE SALETES, DE TACHES DE SUIE ET DE POUSSIERE

ÉVOLUTION 2



AVANTAGES PRODUIT :

- Double action : protection temporaire et nettoyage en une seule application.
- Gain de temps et de main d'œuvre par rapport aux protections plastiques
- Isole les supports contenant de l'amiante ou du plomb pour un travail en toute sécurité
- Application aisée et ultra rapide
- S'applique en intérieur et extérieur : résiste à l'eau
- Multi-supports : murs, sols, objets, etc
- Base aqueuse à base de résine issue de l'économie circulaire
- Séchage à température ambiante entre 4 et 6 heures
- Sans COV
- Grande résistance face à l'abrasion
- Pas de jaunissement du support après enlèvement
- Produit transparent pulvérisable
- Génère une réduction des déchets (classement déchet : DIB)

CONDITIONNEMENT :
- En 20KG, palette de 24 x 20KG
- En 5KG, colis de 4 x 5KG

DOMAINES D'APPLICATION :

SCALP PEEL-OFF est un produit monocomposant, prêt à l'emploi et en base aqueuse, destiné à la protection temporaire de tous supports (murs, façades, menuiseries, meubles, etc.) et au nettoyage de nombreux supports du bâtiment. Le film protecteur peut rester sur la surface protégée pendant plusieurs mois. Cette résine transparente peut être appliquée par pulvérisation avec une pompe airless, mais aussi à la brosse ou au pinceau.
Au séchage, un film pelable transparent non élastique mais résistant se forme. Vos supports sont ainsi isolés et protégés contre les rayures, l'air ambiant, les projections de toutes natures, le mortier, la colle, la peinture, les étincelles… C'est une protection liquide conçue pour recouvrir toutes les surfaces, qu'elles soient poreuses ou non poreuses. Grâce à son pouvoir encapsulant, les particules et dépôts présents à la surface sont emprisonnés dans le film lors de son séchage.
Après application, le produit forme un film transparent résistant qui protège efficacement les surfaces contre les poussières, les projections de chantier, les salissures atmosphériques, les fumées, la suie et autres contaminants. Grâce à son pouvoir encapsulant, les particules et dépôts présents à la surface sont emprisonnés dans le film lors de son séchage.
Une fois la période de protection ou les travaux terminés, le film s'élimine simplement par pelage, emportant avec lui les salissures et contaminants accumulés. Aucun rinçage n'est nécessaire et le support retrouve son aspect d'origine sans laisser de résidus.

MISE EN OEUVRE :

1. DILUTION : Produit prêt à l'emploi.
2. MATERIEL D'APPLICATION : Airless de type :
   - GRACO GX21 ou équivalent : modèle batterie et/ou secteur – buse HDA 331 ou 335 – filtre 30 ou aucun – pression : environ 70 bars.
   - GRACO MARK V (BUSE 3.31) OU VII (BUSE 3.35)

SGS
BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025
SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis – médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.
SCALP SAS
SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

- Pompes thermiques de type GMAX
- Possible d'utiliser également une brosse ou un pinceau.

3. MODE OPERATOIRE : Bien homogénéiser. Appliquer le produit sur une surface propre, saine et sèche. Compatible avec toutes peintures et tous supports intérieurs.
Pour un meilleur résultat, le produit doit être appliqué à raison de 0.8 à 1Kg par m². Après application laisser le produit sécher naturellement, le film sera éliminé par étirement après le séchage complet du film.

Amorçage du pistolet :

Diluer SCALP PRONET à 10 % dans l'eau : dans un récipient verser 1L de SCALP PRONET puis ajouter 10L d'eau et mélanger le contenu pour avoir une solution homogène. Ce mélange doit être utilisé pour amorcer la pompe du pistolet et pour son nettoyage.

- Mettre le tuyau d'aspiration du pistolet dans le récipient et amorcer la pompe.
- Une fois la pompe amorcée, retirer le tuyau d'aspiration et le plonger dans un seau contenant SCALP PEEL-OFF. Continuer l'application du SCALP PEEL-OFF à l'aide du pistolet.

Attention : Les emballages entamés doivent être correctement refermés pour éviter le durcissement du produit.

4. TEMPS DE SECHAGE : entre 4 et 6H selon la température.

5. TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5 à 50°c. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

6. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le Matériel d'application (airless, brosse ou pinceau) doit être nettoyé avec le mélange EAU+SCALP PRONET (Diluer SCALP PRONET à 10 % dans l'eau) avant d'être rincé à l'eau aussitôt après utilisation.

Le nettoyage de la pompe airless :

- Retirer le tuyau d'aspiration et le plonger dans le récipient contenant le mélange EAU+SCALP PRONET (Diluer SCALP PRONET à 10 % dans l'eau).
- L'excès de SCALP PEEL-OFF sur le côté extérieur peut être retiré à l'aide du chiffon.
- Continuer à nettoyer la pompe et la tuyauterie avec le mélange EAU+SCALP PRONET.
- Continuer à nettoyer la tuyauterie jusqu'à l'eau claire.

7. RENDEMENT : 0.6 à 1KG/m²*

8. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit a appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide blanc
- Masse volumique : 0.98 ± 0.05g/cm^3 à 20°C
- Finition : transparent
- Resistance à l'abrasion et à l'eau
- Sans COV

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

PROTECTION DES SUPPORTS : Si application sur joints de vitres, appliquer avant de la vaseline en spray ou au pinceau

PROTECTION DES PERSONNES : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs et travailler en atmosphère ventilée. Porter des gants en PVC, des lunettes de protection et une combinaison adaptée (étanche).

Important *: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).*



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr