

SCALP ANTI-TACHES 07

**SUPER HYDROFUGEANT, OLEOFUGEANT NON FILMOGENE
EN PHASE AQUEUSE**
IDÉAL POUR UNE APPLICATION PAR DRONE



A VANTAGES PRODUIT :



- Performances testées par le CSTC
- Très grande efficacité
- Effet perlant
- Sans silicone, sans solvant, sans odeur
- Efficace contre les graffitis
- Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux
- Microporeux
- pH neutre
- Empêche l'encrassement des supports et limite la formation de micro-organismes
- Sans COV
- Faible odeur, sans rinçage et sans COV
- Application par drone = Sécurité accrue, gain de temps, pulvérisation uniforme, réduction des coûts



CONDITIONNEMENT :

- En 20L, palette de 24 x 20L
- En 5L, colis de 4 x 5L
- En 1L, colis de 10 x 1L



D OMAINES D'APPLICATION :

SCALP ANTI-TACHES 07 est destiné à la protection des façades, murs, toutes surfaces verticales, sols et terrasses. Il s'emploie pour la protection des matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, des huiles, graisses, cambouis, vins, cafés, tanin, etc. Sur supports horizontaux et verticaux tels que dallages, carrelages en terre cuite, pavés autobloquants, tomettes, pierres reconstituées, marbres, bétons, ciments, pierres naturelles et bois. Idéal pour pierre bleue.

M ISE EN OEUVRE :

- 1. DILUTION** : prêt à l'emploi, ne jamais diluer
- 2. MATERIEL D'APPLICATION** : rouleau, pulvérisateur manuel, airless, drone de pulvérisation compatible.
- 3. MODE OPERATOIRE** : bien homogénéiser scalp anti-taches 07 puis appliquer à saturation sur le support à traiter (du bas vers le haut dans le cas d'un support vertical). Appliquer une à deux passes à 10 minutes d'intervalle. Eviter toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support. Appliquer SCALP ANTI-TACHES 07 sur supports propres et secs.



SCALP[®] SAS

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

4. TEMPS D'APPLICATION : SCALP ANTI-TACHES 07 est un produit d'imprégnation. Le traitement sera effectif aussitôt après séchage complet du produit (une à plusieurs heures).

5. TEMPERATURE D'APPLICATION : de 5 à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

6. NETTOYAGE DES OUTILS : le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

7. RENDEMENT : selon les matériaux et leur porosité*.

8. STOCKAGE : stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|--|--------------------------|
| • AFNOR NF T 36-005 : Famille I Classe 10f | • pH : 7 (neutre) |
| • Liquide incolore à légèrement jaunâtre | • Craint le gel |
| • Masse volumique : $1\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ à 20°C | • Point d'éclair : Néant |

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. (Ne pas appliquer sur des matériaux non absorbants tels que plastiques, peintures, métal, ardoises)

2. PROTECTION DES PERSONNES : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application au rouleau ou à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche).

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).



SCALP SAS, entreprise évaluée
EcoVadis - médaille attribuée
à l'entreprise et non au produit.

SCALP[®] SAS

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.