

SCALP DÉCOL'MOQUETTE

PRODUIT EFFICACE POUR DISSOUDRE TOUS TYPES DE COLLES
MOQUETTE ET REVETEMENTS MURAUX



A VANTAGES PRODUIT :

- Action rapide
- Efficace
- Produit sans rinçage
- Evaporation très rapide



CONDITIONNEMENT :

- En 30 L, palette de 22 X 30 L
- En 5 L, colis de 4 X 5 L
- En 750 ml, colis de 24 unités

D OMAINES D'APPLICATION :

SCALP DÉCOL'MOQUETTE est destiné à l'enlèvement radical des revêtements de sols ou murs collés (tapis, feutre, fibres végétales, moquettes, tissus muraux...).

M ISE EN OEUVRE :

1. DILUTION : Prêt à l'emploi.

2. MATERIEL D'APPLICATION : Pulvérisateur manuel.

3. MODE OPERATOIRE : a) Arracher mécaniquement le revêtement, arroser les résidus de colle afin de les enlever.

b) Dans certains cas où l'arrachage mécanique est difficile, griffer le revêtement tous les 50 cm à l'aide d'un cutter ou autre, appliquer le produit dans la fente, ensuite racler au scraper de sol.

4. TEMPS D'APPLICATION : De 15 à 60 minutes.

5. TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5° C à 50° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

6. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils devra s'effectuer au White Spirit ou avec le même produit aussitôt après utilisation.

7. RENDEMENT : De 500 à 800 gr / m² *

8. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.



SCALP SAS, entreprise évaluée
EcoVadis - médaille attribuée
à l'entreprise et non au produit.

SCALP[®] SAS

SCALP est une entreprise
familiale française qui fabrique
des produits de nettoyage,
de protection et d'entretien,
spécialisée dans le secteur du
bâtiment depuis plus de 70 ans.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit à base de solvants lourds
- pH : non applicable
- Liquide incolore
- Masse volumique à 0,87 +/- 0.03 g /cm3
- Point d'éclair : 23°C
- Ne craint pas le gel

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : : Ne pas appliquer sur le PVC, dalle plastique, polystyrène, caoutchouc, peintures.

2. PROTECTION DES PERSONNES : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs et travailler en atmosphère ventilée. Porter des gants en PVC, des lunettes de protection et une combinaison adaptée (étanche).

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).



SCALP SAS, entreprise évaluée
EcoVadis - médaille attribuée
à l'entreprise et non au produit.

SCALP® SAS

SCALP est une entreprise
familiale française qui fabrique
des produits de nettoyage,
de protection et d'entretien,
spécialisée dans le secteur
bâtiment depuis plus de 70 ans.