

SCALP DÉCOL'PAPIER

SUPER PRODUIT A BASE DE TENSIOACTIFS POUR LE DECOLLAGE DES
PAPIERS PEINTS, DE POSTERS ET D'AFFICHES PUBLICITAIRES



A VANTAGES PRODUIT :

- Action rapide
- Fort pouvoir mouillant
- Pulvérisable
- Faible odeur
- Moins contraignant que les décolleuses et plus économique (très haut rendement)
- Sans COV



CONDITIONNEMENT :

- En 5L, colis de 4 x 5L
- En 1L, colis de 10 unités
- En 250ml

D OMAINES D'APPLICATION :

SCALP DÉCOL'PAPIER, produit à base de tensio-actifs, est destiné à l'enlèvement de tous types de papiers peints, de posters et d'affiches publicitaires. Il dissout aisément toutes les colles cellulosiques fréquemment utilisées sur le marché.

M ISE EN OEUVRE :

1. DILUTION :

- papiers peints courants : 50ml pour 5L d'eau
- papiers vinyles : 100ml pour 5L d'eau

2. MATERIEL D'APPLICATION : Rouleau, pulvérisateur, brosse à tapisser, éponge.

3. MODE OPERATOIRE : Bien homogénéiser SCALP DÉCOL'PAPIER. Procéder à la dilution selon le type de papiers peints puis mélanger efficacement. Griffer le papier trop épais pour faciliter la pénétration du produit. Appliquer généreusement SCALP DÉCOL'PAPIER. Laisser agir de 10 minutes à ½ heure puis opérer à l'enlèvement du papier à l'aide d'une spatule, d'un couteau ou manuellement.

4. TEMPS D'APPLICATION : De 10 minutes à ½ heure.

5. TEMPERATURE D'APPLICATION : de 5 à 50°C.

6. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

7. CONSOMMATION : De 250 à 500ml/m² suivant la dilution.



SCALP SAS, entreprise évaluée
EcoVadis - médaille attribuée
à l'entreprise et non au produit.

SCALP[®] SAS

SCALP est une entreprise
familiale française qui fabrique
des produits de nettoyage,
de protection et d'entretien,
spécialisée dans le secteur du
bâtiment depuis plus de 70 ans.

8. RENDEMENT :

- 1 flacon de 250ml dilué dans 25L d'eau couvre de 50m² à 100m²
- 1 bidon de 1L dilué dans 100L d'eau couvre 200 m² à 400m²
- 1 bidon de 5L dilué dans 500L d'eau couvre 1000m² à 2000m²

9. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Base aqueuse | • pH : 7 à 8 |
| • Liquide transparent incolore | • Craint le gel mais réversible |
| • Masse volumique : 1 à 1,08g/cm ³ à 20°C | • Point d'éclair : Néant |

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Eviter toute projection sur les supports qui ne sont pas à décoller.

2. PROTECTION DES PERSONNES : Ce produit est irritant et nous conseillons de se protéger les yeux et les mains. En cas de contact se rincer efficacement à l'eau. Porter des gants en PVC, des lunettes de protection et une combinaison adaptée (étanche).

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).



SCALP SAS, entreprise évaluée
EcoVadis - médaille attribuée
à l'entreprise et non au produit.

SCALP[®] SAS

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.