GAMME NETTOYANT

SCALPNET PIERRE

NETTOYANT ET DESINCRUSTANT POUR FAÇADE EN PIERRES
FORMULE BOOSTÉE



AVANTAGES PRODUIT :

- Élimine les salissures, les traces pollution d'origine atmosphérique
- Base aqueuse
- Formule enrichie
- Sans neutralisation du support
- Technique rapide et efficace
- Pulvérisable : formule parfaitement compatible avec la pulvérisation par drone

CONDITIONNEMENT :

- En 20Kg, palette de 24 x 20Kg
- En 5Kg, colis de 4 x 5Kg

DOMAINES D'APPLICATION :

SCALPNET PIERRE est un nettoyant spécialement formulé pour le nettoyage et le décrassage des façades en pierre. Il élimine les salissures noires d'origine atmosphérique, les dépôts liés à la pollution urbaine, les encrassements dus aux fumées et les traces de vieillissement qui altèrent l'aspect des matériaux minéraux. SCALPNET PIERRE est particulièrement recommandé pour la rénovation et l'entretien des façades en pierre naturelle, pierre calcaire, marbre et autres matériaux minéraux sensibles.

MISE EN OEUVRE :

1. DILUTION : Ne jamais diluer
2. MATERIEL D'APPLICATION : Brosse (tous types), drone de pulvérisation compatible.
3. MODE OPERATOIRE : Bien homogénéiser avant l'utilisation. Appliquer grassement sur le support puis laisser agir. Rincer efficacement du bas vers le haut à l'eau sous pression (froide ou chaude). Renouveler l'opération si nécessaire. Ne pas appliquer sur façade en cours de dégel.
4. TEMPS D'APPLICATION : Une ou plusieurs heures. Nous conseillons d'appliquer le soir et de rincer le lendemain.
5. TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5 à 50°c. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.
7. RENDEMENT :

- 5KG = 16 à 25m^2
- 20KG = 66 à 100m^2

SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis - médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

8. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil. Ne pas stocker à une température <5°C.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit a appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit aqueux sous forme de gel
- Liquide légèrement jaunâtre
- Masse volumique : 1.23g ± 0.03g/cm^3 à 20°C
- Craint le gel mais réversible
- Point d'éclair : Néant
- pH : 9

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Aucune recommandation particulière (sauf sur l'aluminium que nous recommandons de protéger).
2. PROTECTION DES PERSONNES : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche).

Important *: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).*



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr