GAMME NETTOYANT

SCALPNET SOLAR

SOLUTION DETERGENTE, DEGRAISSANTE ET LESSIVIELLE CONCENTREE POUR PANNEAUX SOLAIRES & PHOTOVOLTAÏQUES

IDÉAL POUR UNE APPLICATION PAR DRONE



AVANTAGES PRODUIT :

- Élimine les salissures tenaces
- Prolonge la durée de vie des panneaux solaires et photovoltaïques
- Optimise le fonctionnement des panneaux solaires
- Efficace contre le sable, sel, pollen, salissures atmosphériques, etc
- Pulvérisable : Idéal pour une application par drone = sécurité accrue, gain de temps, pulvérisation uniforme, réduction des coûts
- Ne détériore pas les matériaux ni le matériel d'application
- Produit très concentré
- Action rapide
- Fort pouvoir dégraissant
- Faible taux de COV

CONDITIONNEMENT :

- En fût de 210L
- En 20L, palette de 24 x 20L
- En 5L, pack de 4 x 5L

DOMAINES D'APPLICATION :

Nettoyant spécialement formulé pour éliminer les salissures tenaces naturelles sur panneaux solaires et photovoltaïques. SCALPNET SOLAR offre une solution efficace pour éliminer tous les obstacles à la production d'électricité, qu'il s'agisse de déjections d'oiseaux, de pollutions atmosphériques, de poussières, de sables, de sel, de pollen, et bien plus encore. Sa formule concentrée agit pour déloger même les saletés les plus incrustées, garantissant ainsi une surface parfaitement propre et optimisant ainsi le rendement énergétique des installations solaires.
SCALPNET SOLAR respecte le support sur lequel il est appliqué, sans modifier ni altérer son aspect d'origine. Cette caractéristique est particulièrement importante pour préserver les matériaux délicats des panneaux solaires et autres surfaces vitrées, assurant ainsi une performance optimale à long terme.

Fiche technique • Juillet 2026

SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis – médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.

SCALP SAS

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

MISE EN OEUVRE :

DILUTION : S'utilise pur ou peut être dilué à 50% selon l'encrassement et le support.
MATERIEL D'APPLICATION : Éponge, chiffon, pulvérisateur, drone de pulvérisation compatible.
MODE OPERATOIRE : Diluer le produit avant l'application. Assurez-vous que vos panneaux sont éteints et qu'ils ont refroidi avant de commencer le nettoyage. Appliquer/pulvériser le produit sur le support. Laisser agir quelques minutes puis essuyer avec un chiffon, une ouate ou une raclette. Rincer à l'eau.
TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5 à 50°c. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils doit s'effectuer à l'eau.
RENDEMENT :
5L = 25 à 50m^2
20L = 100 à 200m^2
STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil. Ne pas stocker à une température <5°C.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Détergent liquide
- Liquide incolore
- Masse volumique : 1.04 ± 0.03g/cm^3 à 20°C
- Craint le gel mais réversible
- Point d'éclair : Néant
- pH : 11

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Ne présente pas de dangers particuliers sur les matériaux.
2. PROTECTION DES PERSONNES : Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection. En cas de projection sur les yeux et la peau, se laver à l'eau.

Important *: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).*



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr