GAMME HYDROFUGE - OLÉOFUGE

SCALP INFINITY LAZURE BÉTON

LASURE DE PROTECTION INCOLORE POUR BÉTON EN BASE AQUEUSE
BASE À TEINTER SUR MACHINE À TEINTER



AVANTAGES PRODUIT :

- Produit prêt à teinter
- Base compatible avec les colorants universels et toutes les peintures acryl-siloxane
- Protection hydrofuge et fixatrice
- Rénove le béton en le colorant et en le protégeant contre les taches
- Limite l'encrassement urbain
- Ne contient pas de COV
- Microporeux : laisse respirer le support
- Classement émission dans l'air intérieur : A



CONDITIONNEMENT :

- En 20L : palette de 24x20L
- En 5L : pack de 4 unités de 5L
- En 1L, colis de 10 x 1L

DOMAINES D'APPLICATION :

SCALP INFINITY LAZURE BETON est une lasure transparente de finition matte qui protège et rénove les bétons neufs ou anciens. Ce produit protège durablement les matériaux contre les infiltrations d'eau, l'encrassement urbain et les agressions climatiques tout en évitant la carbonatation du béton. La version incolore conserve l'aspect minéral naturel du béton.
Grâce à son effet lasure, le produit permet d'uniformiser les supports, masquer les défauts d'aspect et raviver les bétons anciens.
Sa formulation a été conçue pour permettre une mise à la teinte directement sur machine distributrice, grâce à l'incorporation d'une dispersion colorante adaptée. Cette technologie offre un large choix de teintes personnalisables.

MISE EN OEUVRE :

1. DILUTION : Prêt à l'emploi.
2. MATERIEL D'APPLICATION : Rouleau, brosse, airless.
3. MODE OPERATOIRE :
   - Mise à la teinte du SCALP INFINITY LAZURE BÉTON :

1. Sélectionner la teinte RAL souhaitée et la peinture acrylique siloxane pour obtenir la teinte.
2. Introduire la teinte dans la base (5%, 10%, 15%, 20%, etc selon la transparence souhaitée).
3. Mélanger à l'agitateur jusqu'à parfaite homogénéisation de la teinte.

SGS
BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025
SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis – médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.
SCALP SAS
SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

- Application : Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer du bas vers le haut sur un support propre et sec, en deux passes espacées d'au moins 1 heure. Éviter toute surcharge susceptible de provoquer des coulures et de laisser des traces après séchage. Si le support a été rincé au préalable, attendre au minimum 10 jours avant d'appliquer la lasure.

SECHAGE (variable en fonction des conditions climatiques et de la nature du support)
- 1 heure au toucher au toucher.
- 3 jours pour bénéficier des effets hydrofuge et fixateur.

4. TEMPERATURE D'APPLICATION : Température minimale lors de l'application : 5°C. Ne pas appliquer en plein soleil.
5. NETTOYAGE DES OUTILS : le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.
6. RENDEMENT : de 6 à 8m² par litre, en fonction de la porosité du support*.
7. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil. Ne pas stocker à une température < 0°C.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit a appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution d'imprégnation en phase aqueuse
- Base incolore + teinte
- Masse volumique à 1.05g ± 0.03g/cm^3 à 20°C
- pH : 7
- Craint le gel
- Point d'éclair : Néant

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Protéger les surfaces qui ne sont pas à hydrofuger (verre, PVC…).
2. PROTECTION DES PERSONNES : Contient une substance biocide, Mélange de 5-chloro-2-méthyl- 2H-isothiazol-3-one méthyl- 2H-isothiazol-3-one (3 :1). Porter des gants et un équipement de protection lors de l'utilisation : une combinaison étanche, des gants en PVC ; pour une utilisation par pulvérisation : un casque avec visière de protection ; pour une application au rouleau : des lunettes de protection. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée laver abondamment avec de l'eau : consulter un médecin.

Important *: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).*

SCALP SAS, entreprise évaluée EcoVadis – médaille attribuée à l'entreprise et non au produit.

SCALP est une entreprise familiale française qui fabrique des produits de nettoyage, de protection et d'entretien, spécialisée dans le secteur du bâtiment depuis plus de 70 ans.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr